

**Aufgabenstellung**

Name: \_\_\_\_\_

Aufgabe: Gehweg mit Rinne

Der dargestellte Teil einer Gehwegfläche ist fachgerecht herzustellen.

Die Mosaikfläche und der Gehwegbelag sind mit 0,5cm Rammkante herzustellen.

Die Pflasterrinne, die Tiefbordsteine sowie der Großpflasterbund sind auf fertige Höhe zu setzen.

Der Gehwegbelag ist durch 2 einreihige Pflasterbänder abzusetzen.

Die dreihreihige Pflasterrinne ist nach den Vorgaben in Schnitt A-A herzustellen.

Die Restfläche ist mit Mosaikpflaster auszuflastern - die Pflanzscheibe ist zentriert anzuordnen.

Die Höhen und alle weiteren Angaben sind der Vorgabe zu entnehmen.

Baustoffe: Tiefbord 8/20/50  
Betonpflaster 16/16/14  
Betonpflaster 10/10/6  
Gehwegplatten 30/30/6  
Kleinpflaster 8/10  
Mosaikpflaster 4/6

- 1) Füllen Sie zuerst das Blatt **B** aus und geben Sie es ab.
- 2) Führen Sie die praktische Aufgabe nach den Vorgaben Blatt **C** aus
- 3) Nach Fertigstellung der praktischen Aufgabe füllen Sie bitte Blatt **D** aus.
- 4) Nach Aufforderung der Prüfungskommission - Abbau des Prüfungsstückes

Änderungen bleiben der Prüfungskommission vorbehalten

# Zwischenprüfung Straßenbauer 15.09.2017

## Gehweg mit Rinne

